

JESMIG Tætningslister

Kan anvendes sammen med alle Jesmig dæksel typer og anvendelse for at opnå en lugttæthed på 99 % gennem dækslet.



JES Seal /T6

JES Seal /T2 & T4

JES Seal /T1, T3 & T5

Egenskaber: Begrænset vandabsorbering
 Vejrbestandig og Robust
 Oliebestandige kvaliteter
 Modstandsdygtig over for kemikalier og syre
 Velegnet til selvklæbende emner

| | | |
|-----------------|--|--|
| Materiale data: | Cellegummi Polymer type Density Colour Hardness Compression set Tensile strength Temp. Range Fire resistance Addi-tional appro-vals | Type 16 Cellular Rubber Neo-prene ASTM D1056, 384 Kg/m3 +/- 96 Black ASTM D2240; 70 Shore 00 +/-5 ASTM D1056-78 <25 % ASTM D 412; 1034 kPa -23 to +65 °C FMVSS 302 N/A |
|-----------------|--|--|

| Varenr. | DB nr. | Beskrivelse | Materiale: |
|-----------|---------|----------------------|--------------------|
| 227099550 | 1722174 | JES SEAL - T1, 3 & 5 | Cellegummi Type 16 |
| 227099560 | 1722175 | JES SEAL - T2 & 4 | Cellegummi Type 16 |
| 227099570 | 1722320 | JES SEAL - T6 | Cellegummi Type 16 |