

JESMIG AFLØBSRIST - R1



R1-50 & R1-70

| Tekniske data | R1-50 | R1-70 |
|----------------------|----------------|----------------|
| Brøndstørrelse | Ø315 / Ø425 mm | Ø315 / Ø425 mm |
| Ydre karm mål Y | 527 x 475 mm | 527 x 475 mm |
| Ydre dæksel mål M | 410 x 410 mm | 410 x 410 mm |
| Lysåbning L | 367 x 367 mm | 367 x 367 mm |
| Belægnings højde F | 30-50 mm | 60-76 mm |
| Karm højde H | 100 mm | 100 mm |
| Vandgennemstrømning: | 1,2 l/s | 1,2 l/s |
| Max belastning | 5 ton | 5 ton |
| Brønddæksel vægt u/b | 7 kg | 8 kg |

| Varenr. | DB nr. | Beskrivelse | Materiale: | EN-klasse | Vægt i Kg: |
|-----------|---------|-------------|------------------------|-----------|------------|
| 227080100 | 2151798 | Ø315/Ø425 | Galvaniseret Smedejern | 5 tons | 18 |
| 227080120 | 2151802 | Ø315/Ø425 | Galvaniseret Smedejern | 5 tons | 19 |
| 227075120 | 2213514 | Ø315/Ø425 | Corten stål | 5 tons | 19 |

Testet & Godkendt iht. norm. DS/EN 124

Ø315/Ø425 JESMIG AFLØBSRIST

R1-50 & R1-70

